



**TRACTOR AGRICOL 4x4, DE 22 C.P.
FARA CABINA , CU CADRU ROPS
BRANDUL: „KIOTI : „CK 22M”**

Pag. 1/2
Ediția
01.2017.



FIȘA TEHNICĂ

UTILIZARE

Tractorul KIOTI, model: CK22 este un tractor mic universal, destinat efectuării lucrărilor agricole în câmp, vii și livezi cât și în fermele legumicole și zootehnice, în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipurțate sau tractate, acționate de la prizele de putere mijloc și spate, precum și pentru transporturi mici rutiere. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: „DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD” și are Certificatul de conformitate/omologare în C.E. nr. e13*2003/37*0081*01.

DESCRIERE.

Tractorul de 22 CP, „CK 22” este un tractor de putere mică, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4WD), cu transmisie mecanică (M);

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 3 / Stage IIIA; Euro 3, de producție Daedong Coreea de Sud, model: 3C100A Diesel, vertical, cu 3 cilindri în patru timpi, răcire apă, de 16,4 kW (22 CP) la turația de 2800 rot/min, cu injecție indirectă, pornire electrică și este dotat cu un mecanism de suspendare spate în trei puncte Cat. 1, acționat hidraulic.

Tractorul CK22(M) este echipat cu cadru de rasturnare (ROPS) și cu scaun ergonomic reglabil în înălțime, înainte-înapoi și pentru greutate, dotat cu centura de siguranță pentru operator.






**TRACTOR AGRICOL 4x4, DE 22 C.P.
FARA CABINA , CU CADRU ROPS
BRANDUL: KIOTI : „CK 22M”**

Pag. 2/2
Ediția
01.2017.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

TRACTOR KIOTI : CK22M cu cadru de rasturnare ROPS

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1	2	3
MOTOR	Marca		KIOTI - DAEDONG , Korea
	Modelul		3C100A
	Tipul		DIESEL, vertical, cu 3 cilindri cu injecție indirectă , motor racire cu apa
	Puterea nominală	Kw/ CP	16.4 / 22
	Priza de putere / PTO	Kw/ CP	12.3 / 16.5
	Cilindreea	cm ³	1007
	Turația nominală	rot/min	2800
CAPACITATE	Rezervor combustibil	litri	20
	Carterul motorului	litri	3.2
	Lichidul de racire	litri	5.7
	Carcasa transmisie	litri	21.6 (CK 22M) si 18.5 (CK22HST)
	Carcasa punte fata	litri	3.1
AMBREIAJ	TIP		simplicu, uscat, normal cuplat
TRANSMISIE MECANICA	TIP: complet sincronizata		Syncro / constant Viteze : 6 Fata / 2 Spate
	Viteze deplasare - Fata - Spate	km / h km /h	1.10 – 16.24 1.36 – 6.31
	Diferential blocare		Spate , Standard
PRIZA DE PUTERE (P.T.O)	TIP		transmisie mecanica;
	Turatie PTO fata	rpm	540 la 2646 rpm motor
	Turatie PTO mijloc Otional pt. varianta Tr. Mec Standard la var. H (hidrost.)	rpm	2000 la 2706 rpm motor Standard numai la versiunea (H / HST)
SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE	TIP : ridicator hidraulic		Categoria I ISO - cu control de pozitie
	Capacitate ridicare spate: Tip bara de remorcare (drawbar)	kg	503 / 720 Standard – cu bolt
SISTEMUL HIDRAULIC	Capacitate pompa (debit)	1 pompa	29.0
Servodirectie		hidrostatica	Standard, actionata hidraulic
Joy stick	Dotare Standard De Serie		OPTIONAL: Incarcator frontal Kioti, model: KL125

  		TRACTOR AGRICOL 4x4, DE 22 C.P. FARA CABINA , CU CADRU ROPS BRANDUL: KIOTI : „CK 22M”		Pag. 3/2 Ediția 01.2017.
FRANE			Tip : disc umed (actionare hidraulica)	
ANVELOPE STANDARD AGRICOLE DIAGONALE	FATA (Agricole Diagonale) (Agricole RADIALE)		6 – 12” PR STANDARD (6.5 / 80 -12”)	
	SPATE(Agricole Diagonale) (Agricole RADIALE)		9.5 – 16” PR STANDARD (10.5 / 80 -18)	
Alte Anvelope OPTIONALE Cu alte jenti si camere aer	GAZON / Iarba Gazom Large : Industriale Diagonale Galaxy Industriale Radial; TURF Galaxy Special STARCO GAZON	Fata / Spate	23 x 8.50 -12”4PR / 33x12.50-16.5”4R 6-12” / 9.5-16” 6PR Bridgestone FD 23 x 8.50 -12” 6PR / 12 - 16.5”10PR 215 / 35R16 / 305 / 70R16 24x13LL/12 4PR / 33x18LL/16.1 10PR 23 x 8.50 -12” / 33x12.50-16.5” Starco	
DIMENSIUNI	Lungime (cu ridicator hidr.)	mm	2684	
	Latimea (ecartament minim)	mm	1121	
	Inaltime totala cu cadru	mm	1970	
	Ampatament	mm	1470	
	Garda la sol	mm	310	
	Raza intoarcere – cu frane	mm	2300	
	Ecartament fata cu anv. Std.	mm	910	
	Ecartament Spate-anv std.	Minim		890
Maxim			935	
GREUTATI	cu ROPS	cu greut. Fata 3buc x 17kg	kg	915

