



# Série DK

DK4510 / 5010 / 5510



**ARCEAU ARRIÈRE OU VENTRALE  
INVERSEUR MECANIQUE OU HYDRO SHUTTLE**

Model		DK4510	DK5010	DK5510
Moteur		KIOTI	KIOTI	KIOTI
Modèle		4B243LWL-E1	4B243LWL-E	3FT-TL4-E
Puissance	ch	45	49	55
Révolution	tr/min	2600	2600	2600
Puissance prise de force	ch	38	41	48
Nombre de cylindres		4	4	3 Turbo
Cylindrée	cc	2435	2435	1826
Alternateur	V/A	12V/50A	12V/50A	12V/50A
Capacité				
Réservoir carburant		45	45	45
Carter transmission		43	43	43
PTO				
PTO arrière		Indépendante	Indépendante	Indépendante
Vitesses de série (option)		540 / 540E (540/1000)	540 / 540E (540/1000)	540 / 540E (540/1000)
<b>Hydraulique</b>				
Capacité de la pompe principale	ℓ /min	36.4	36.4	36.4
Débit de la pompe de direction	ℓ /min	18.7	18.7	18.7
Débit total	ℓ /min	18.7	18.7	18.7
Attelage 3 points		Category I	Category I	Category II
Type d'attelage		Rotule	Rotule	Rotule
Stabilisateurs		Chandelle réglable	Chandelle réglable	Chandelle réglable
Capacité de levage maximum	kg	1360 kg	1360 kg	1360 kg
Capacité de levage 61 cm après attelage	kg	1230 kg	1230 kg	1230 kg
Distributeur hydraulique (arrière)		2 Double effets	2 Double effets	2 Double effets
<b>TRANSMISSION</b>				
Type (synchronisée)		Mecanique (synchronisée)	Mecanique (synchronisée)	Mecanique (synchronisée)
Gamme		4 x 4	4 x 4	4 x 4
Vitesses		16 av 16 ar	16 av 16 ar	16 av 16 ar
Type d'inverseur		Synchro shuttle ou Hydro Shuttle	Synchro shuttle ou Hydro Shuttle	Synchro shuttle ou Hydro Shuttle
Direction		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Embrayage		Monodisc	Monodisc	Monodisc
Diamètre d'embrayage	mm	260	260	260
Blocage différentiel		Standard arrière	Standard arrière	Standard arrière
<b>Vitesses de déplacement</b>				
Marche avant	km/h	0.34 - 34.1	0.34 - 34.1	0.34 - 34.1
Marche arrière	km/h	0.33 - 33.2	0.33 - 33.2	0.33 - 33.2
<b>Dimensions</b>				
		Std / Etroite	Std / Etroite	Std / Etroite
longeur (attelage 3 point exclus)	mm	2898	2898	2898
longeur (attelage 3 point inclus)	mm	3157	3157	3157
longeur (attelage 3 points et masse avant inclus)	mm	3307	3307	3307
Largeur totale (avec 8-16 / 12,4-24)	mm	Std. 1596, Narrow1410	Std. 1596, Narrow1410	Std. 1596, Narrow1410
Voie (max) avant	mm	Std. 1284, Narrow 1164	Std. 1284, Narrow 1164	Std. 1284, Narrow 1164
Voie (max) arrière	mm	Std. 1251, Narrow 1141	Std. 1251, Narrow 1141	Std. 1251, Narrow 1141
hauteur (version arceau )	mm	Std. 2432, Narrow 2232	Std. 2432, Narrow 2232	Std. 2432, Narrow 2232
Empattement	mm	1810	1810	1810
Garde au sol (avec 8-16 / 12,4-24)	mm	388	388	388
Rayon de braquage	mm	2650	2650	2650
Poids avec arceau	kg	1570	1570	1581
<b>Dimensions pneus</b>				
avant	Agraire	8-16	8-16	8-16
arrière	Agraire	12,4-24	12,4-24	12,4-24



**KIOTI France sarl**  
 Z.A Guinassou  
 24120 Pazayac  
 Tel. 05 55 23 05 80  
 contact@kiotifrance.fr  
 www.kiotifrance.fr



INFORMATION CONCESSIONNAIRE