



TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de
putere: 28 C.P. , 4x4, cu Cadru / Cabina
Brandul KIOTI : „ CK 2810 M/HST”

Pag. 1/3
Ediția :
08. 2018.



FIȘA TEHNICĂ TRACTOR NOU, 4X4 de putere 28CP, Model: Kioti CK2810
Tractor Kioti de putere :28CP, Model Kioti CK2810M cu cadru ROPS = 11.500 euro + TVA.
Tractor Kioti de 28CP, Model Kioti CK2810M cu Cabina cu incalzire = 15.250 euro + TVA
UTILIZARE :

Tractorul compact KIOTI, ”CK2810M/HST” este un tractor mic multifunctional/universal, destinat efectuării lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate semipuritate sau tractate, acționate de la prizele de putere, precum și pentru transporturi rutiere, pe câmp în serele legumicole sau în solarii, sau pentru municipalități la lucrări stradale, în parcuri, pe alei, etc. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: ”DAEDONG INDUSTRIAL CO.LTD” și este livrat cu Certificat Conformitate C.E pt. înmatriculare. Se poate atășa în față un încărcător frontal Kioti model **KL2510**(3500euro+TVA) cu cupa detașabilă rapidă/Quick Release de lățime 130 cm, ce ridică max. 480kg la o înălțime de 223cm, sau în spatele tractorului i se poate atășa un excavator Kioti Model **KB2465**, sau un excavator universal Italian, marca: GEO, Del Morino sau S&C International.

DESCRIERE:

Tractorul de putere **28CP**, „CK2810M/HST” este un tractor de putere mijlocie, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4WD) cu transmisie Mecanică (M), sau Hidrostatică (H/HST).

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 3 / Stage IIIA / Euro 3, de producție DAEDONG, Coreea de Sud, model : 3A193LWB, Diesel, vertical, cu 3 cilindrii în linie, în 4 timpi, răcirea pe apă, de putere: 22kW (28CP) la turația de 2600 rot/min, cu injecție indirectă, pornire electrică și este dotat cu un mecanism hidraulic de suspendare spate în trei puncte, Cat. 1.

Tractorul „CK2810M/HST” este echipat cu cadru de rasturnare ROPS pliabil în spate, și cu scaun ergonomic dotat cu centura de siguranță pentru operator. Opțional, tractorul se poate echipa la cerere și cu set de contragreutăți față: 6buc x 26kg=156kg (+300euro), cu Parasolar / Canopy kit pe cadru de rasturnare ROPS (+330euro) sau cu Cabina „Deluxe”, montată din fabrica constructoare Model:Kioti TB110HC, de înălțime 220cm, (+3.290euro), dotată cu încălzitor pe timp de iarnă, cu 2 trepte de funcționare, fără AC, cu 2 lampi de lucru față, stergător parbriz, 2 oglinzi retrovizoare, matisaj interior cabina antizgomot, pre-instalat audio radio și 2 difuzoare, etc.






TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de
putere: **28 C.P.**, 4x4, cu Cadru / Cabina
Brandul KIOTI : „CK 2810 M/HST”

Pag. 2/3
Ediția :
08. 2018.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

TRACTOR KIOTI **CK 2810 M/HST** cu cadru ROPS sau Cabina cu incalzire

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI	
0	1	2	3	
MOTOR	Marca		DAEDONG - Coreea de Sud	
	Modelul		3A193LWH	
	Tipul		DIESEL, vertical, cu 3 cilindri in linie, 4 timpi cu injecție indirecta, racire cu apa	
	Puterea nominală	Kw/ CP	22 / 28CP.	
	Priza de putere / PTO	Kw/ CP	16.2 / 24.2	
	Cilindreea	cm ³	1393	
	Turația nominală	rot / min	2600	
CAPACITATE	Rezervor combustibil	litri	25	
	Carterul motorului	litri	5.8	
	Lichidul de racire	litri	7.4	
	Carcasa transmisie	litri	30	
	Carcasa punte fata	litri	4.5	
AMBREIAJ	TIP		monodisc uscat, normal cuplat	
TRANSMISIE MECANICA / sau Hidrostatica H/HST	TIP : Viteze deplasare - Fata - Spate Diferential blocare	km / h km / h	Manual: Viteze : 6 Fata / 2 Spate Hidrostatic HST : 2 trepte : usor / tare 1.10- 17.0 (fata) / 1,36-6,30(spate) (Man) 0-17 (fata) - / 0-10,48 (spate) (Hidost.) Spate, Standard	
PRIZA DE PUTERE (P.T.O)	TIP		Independenta / live	
	Turatie PTO spate	rpm	540	
	Turatie PTO mijloc	rpm	2000 la 2500 rpm motor Standard la varianta HST= Hidrostatica	
SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE	TIP : ridicator hidraulic Capacitate ridicare max. In nuca tiranti / la 24"/61 cm de nuca tirantilor Inferiori.	kg	Categoria I , ISO - cu control de POZITIE - max. 739 kg , in nuca tirantiinferiori - max. 546 kg , la distanta de 24"/61cm;	
SIST. HIDRAULIC	Capacitate pompa (debit)	pompa hidr. in tandem	l / min	Debit hidraulic total: 43 litri /min - 26 l/min debit hidraulic extern ; si - 17 l/min servodirectie volan ;
		Princip. + servo		
Servodirectie	volan	hidrostatica		actionata hidraulic (Power Steering)
Joy – stick	Dotare STD levier joystick	Optiuni		frontal Kioti Incarcator, Model: KL2510
FRANE	(actionare hidraulica)			Tip : disc umed in baie de ulei
ANVELOPE AGRICOLE	Dotare AG Standard Tractor	Fata / Spate		Fata: 6 – 12” / 6 PR (AG) Spate: 9.8 – 18” / 6 PR (AG)

			TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de putere: 28 C.P. , 4x4, cu Cadru / Cabina Brandul KIOTI : „ CK 2810 M/HST”	Pag. 3/3 Ediția : 08. 2018.
---	---	---	---	--

Alte Anvelope janta=rim, inclusa	Gazon/Turf/Iarba (+30Euro) (latime tractor =132cm) <u>w rim</u>		Fata / Spate	23x8.50 12” / 33x12.50-16.5” - Kenda
DIMENSIUNI EXTERNE	Lungime (cu ridicator hydr.)		mm	2790
	Latimea (ecartament minim)		mm	1250 (125cm)
	Inaltime totala cu ROPS/Cab		mm	2335/ 2318
	Ampatament		mm	1520
	Garda la sol		mm	340
	Raza intoarcere – cu frane		mm	2300
	Ecartament reglabil fata		mm	938 - 970
GREUTATE TRACTOR	cu ROPS (cu cadru)	fara contra-greutati fata	kg	996 (M) / 1025 (HST) Cu Cabina : 1280 M/HST.

