	<p>TRACTOR; „FERMIER PLUS”, 4x4, cu Cabina DELUXE cu AC. de putere: 66,4CP – Euro 4 - (StageIII B) Model: Kioti :” RX6630PC”- EU</p>	<p>Pag. 1/3. Ediția: 08.2018.</p>
---	---	---	--



**FIȘA TEHNICĂ Tractor Kioti, model: "RX6630PC"- Tier4 / Euro 4;
Tractor cu Cabina Deluxe cu Aer Conditionat, model Kioti RX6630PC, de putere: 66,4CPTurbo
Pret Unitar: Kioti RX6630PC = 28.000euro + TVA**

Tractoarele utilitare multifunctionale, seria noua 2018 brandul KIOTI, Model: **RX6630PC** sunt tractoare multifunctionale foarte moderne, cu transmisie Mecanica sincronizata si cu inversor fata-spate actionat electro-hidraulic: „**Hydraulic Power Shuttle**”, destinate efectuării atat lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipuritate sau tractate acționate de la priza de putere spate dar in acelasi timp utile si municipalitatilor locale, precum și pentru transporturi rutiere. Sunt produse in Coreea de Sud, de fabrica: „**DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD.**” si au Certificat de omologare de Tip in C.E. Se elibereaza „Certificat de Conformitate CE” pt. inmatriculare rutiera.

DESCRIERE:

Tractoarele de putere: **66,4CP**, model: „**RX6630PC**”, dotate cu Cabina Deluxe cu Aer Conditionat inclus, sunt tractoare de putere mare, cu 2 cilindrii mari montati pe tirantii inferiori spate tractor, au roți pneumatice cu dubla tracțiune(4WD), foarte silentioase, cu zgomot sub 80DbA, si fara vibratii.

Aceste tractoare sunt echipate cu un motor „**Turbo Charged**” verde, ecologic foarte modern, de ultima generatie pe plan mondial tip: „**C.R.D.I.**”= „**Common Rail Direct Injection**”- adica motor cu pompa de inalta presiune cu rampa comuna si injectie directa, cu norma de poluare: **Stage III B/ Tier 4 / Euro 4**, de productie „Daedong Industrial Co. Ltd” din Coreea de Sud, in **4 cilindrii în linie** verticali în patru timpi, racire cu apa, cu **cilindreea de 2435cm³**, cu o putere nominala de: **50kW (66,4CP)** la turația nominala de 2600 rot/min; rezervor de motorina de 95 litri, cu pornire electrică. Tractoarele au un mecanism de suspendare în trei puncte acționat hidraulic Cat.II, ISO si priza automata. Tractoarele sunt echipate standard cu Cabină Deluxe ergonomică și panoramică cu Aer Conditionat inclus, cat si cu un levier joy-stick in dotarea Standard, pentru actionarea incarcatorului frontal Kioti, Model: **KL601** cu cupa de pamant/cereale de latime: **200cm** ce poate ridica 1137kg la o inaltime de 290cm, sau pentru actionarea unei furci de ridicat europaleti, sau a unei lame/plug de zapada frontal. In Cabina Deluxe a tractorului Kioti se afla montat si un Radio MP3-CD Player Stereo, iar levierul principal de viteze are buton pentru ambreiajul de mana: „Hand Clutch”.



TRACTOR; „**FERMIER PLUS**”,
4x4, cu Cabina DELUXE cu AC. de
putere: **66,4CP** – Euro 4 - (Stage III B)
Model: Kioti :” **RX6630PC**”- EU



Pag. 2/3.

Ediția:
08.2018.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

Tractor Kioti: **RX6630PC** cu CABINA DELUXE cu Air Con

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1	2	3
MOTOR	Marca		DAEDONG - Coreea de Sud
	Modelul: Tier 4 / EURO 4 (Stage III B)		4F243T-TMC4 - pentru cele cu ROPS; 4F243T-TPC4 – pentru cele cu Cabina
	Tipul: C.R.D.I. Turbo – cu rampa comuna/Common Rail & pompa inalta pres.		DIESEL TURBO , 4 cilindri in linie verticali , în 4 timpi, cu injecție directă Common Rail si racire cu antigel/apa
	Puterea nominală MOTOR	Kw/ CP	49,50 / 66,4 C.P.
	Puterea prizei PTO	Kw/ CP	43 / 58
	Cilindreea	cm³	2435 cu Raport de compresie: 21,4:1
	Alezaj si Cursa	mm	87 x 102,4
	Turația nominală	rot / min	2600
	Sistem pornire (alternator)	-	12 V ;_50 A
CAPACITATE	Rezervor combustibil	litri	95
	Carterul motorului	litri	9,7
	Carterul Transmisiei	litri	64
	Carterul Puntii Fata	litri	8,5
	Lichidul de racire motor	litri	9,1
AMBREIAJ			** Multidisc, umed , in baie de ulei actionat hidraulic, la Model cu Cabina
TRANSMISIE Cu Functia CREEP	TIP: Mecanica sincronizata actionata hidraulic cu “Creep” Synco Shuttle=act. Mecanica; Hydr.Power Shuttle=act. Hidr.		Hydraulic Power Shuttle / Inversor Hidraulic pentru cele cu Cabina Lux - adica pentru model: RX6620PC: Cutia de Viteze: Constant mesh 2x3 stages; 24 Fata x 24 Spate Viteze (4 x 3 x 2) viteza 0,17 – 38,38 viteza 0.17 – 38,00
	Viteze deplasare - Fata - Spate Diferential blocare Transmisia 4x4 /4WD	km / h km / h	Spate , Standard Integrala, actionata hidraulic
PRIZA DE PUTERE (Auto P.T.O)	TIP:		Independenta , actionata hidraulic
	Priza / Turatie	rot/min	Spate: 540 &750 (540ECO= Economic)
SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE	Arbore priza putere Sistem : ” Cruise PTO ”		SAE 1- 3/8”; cu 6 caneluri - priza spate Actionare priza PTO electro-hidraulic
	TIP ridicator hidraulic Pozitie; Forta; Control mixt Capacitate de ridicare spate <u>Optiune:</u> Capacitate de ridicare fata	kgf	Categoria II , ISO - cu control mixt de pozitie si forta Max.: 2075 - in rotula tirantilor spate ; Max.: 1630 - la 61cm/24”de pct. ridic. Max. 2000 cu montaj optional cu 2 brate tiranti fata + priza fata de 1000 rot/min.

		TRACTOR; „FERMIER PLUS”, 4x4, cu Cabina DELUXE cu AC. de putere: 66,4CP – Euro 4 - (StageIII B) Model: Kioti :” RX6630PC”- EU	Pag. 3/3. Ediția: 08.2018.
---	---	--	---

SISTEM HIDRAULIC	Capacitate Debit pompa	2 pompe in tandem: pompa pr .+ pompa sevo	l/min	67,60 litri/ minut total debit pompa: - 41.60 litri/min – pompa principala; - 26,00 litri/min – pompa servodirectie + 4buc. Supape hidraulice spate tractor cu dubla actiune in varianta Standard
Servodirectie volan	58 grade unghi de bracare		Super !	Standard, actionata/asistata hidraulic (Hydrostatic Power Steering)
Joy- stick	Dotare STD din fabrica atat pt. ROPS cat si pt. Cabina			Utilizeaza Incarcatorul frontal Kioti : model: KL601, cu cupa latime 2,00 m
FRANE				Discuri multiple umede - in baie ulei
TIPURI DE ANVELOPE: STD. AGRICOLE /AG RADIALE GAZON/TURF	FATA agricole Diagonale			11.2 - 20” / 8 PR - STANDARD AG
	SPATE agricole Diagonale			14.9 - 30”/ 8 PR - STANDARD AG
	FATA industriale radiale			280/85 R20
	SPATE industriale radiale			380/85 R30
	FATA GAZON TURF			31x13.5x15/8 sau Titan 33,12.50-6.5”
	SPATE GAZON TURF			44x18x20/4 sau Galaxi 17.5 - 24”
DIMENSIUNI	Lungime (cu ridicator spate)		mm	4020
	Latime (ecartament minim)		mm	1800
	Inaltime (cu Cabina)		mm	2630
	Ampatament		mm	2130
	Garda la sol minima		mm	420
	Raza intoarcere – cu frana		m	3,20
	Ecartament Reglab. roti fata		mm	1465 - 1691
GREUTATE	cu Cabina	fara greutati	kg	2630
OPTIUNI :	Sistem de franare hidraulic pentru remorci (+1680euro)		+	Dotare tractor Kioti cu: 10 buc x 27 kg fiecare

Nota: Se poate monta la aceste modele de tractor Kioti de 66,4CP si un kit format din 2 tiranti fata ce pot ridica max: 2,0 tone + priza de putere PTO = 1000 rot/min;

