



TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de
putere: 33 C.P. , 4x4, cu Cadru / Cabina
Brandul KIOTI : „ CK 3310 M/HST”

Pag. 1/3
Ediția :
08. 2018.



FIȘA TEHNICĂ TRACTOR NOU, 4X4 de 33CP, Model: Kioti CK3310 – Euro 3.
Tractoare Kioti de 33CP, Kioti CK3310M, la pretul de: 12.200 euro + TVA.
Tractor Kioti 33CP Kioti CK3310M, Cabina Deluxe cu incalzire iarna: 15.650euro +TVA

UTILIZARE :

Tractorul compact KIOTI, „CK3310M/HST” este un tractor mic multifunctional/universal, destinat efectuării lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate semipuritate sau tractate, acționate de la prizele de putere, precum și pentru transporturi rutiere, pe câmp în serele legumicole sau în solarii, sau pentru municipalități la lucrări stradale, în parcuri, pe alei, etc.. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: „DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD” și este livrat cu **Certificatul de omologare C.E.** Tractorului i se poate atășa în față un încărcător frontal Kioti model **KL2510** (3500 euro+TVA) cu cupa detașabilă rapidă/Quick Release de lățime 130 cm, ce ridică 480kg la o înălțime de 223cm, sau în spatele tractorului i se poate atășa un excavator Kioti Model KB2475, sau excavator universal Italian, marca: GEO, Del Morino sau S&C International.

DESCRIERE:

Tractorul de putere **33CP**, „CK3310M/HST” este un tractor de putere mijlocie, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4WD) cu transmisie Mecanică (M), sau Hidrostatică (H/HST).

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 3 / Stage IIIA / Euro 3, de producție DAEDONG, Coreea de Sud, model : 3A193LWB, Diesel, vertical, cu 3 cilindri în linie, în patru timpi, răcirea pe apă, de putere: 24kW (33CP) la turația de 2600 rot/min, cu injecție indirectă, pornire electrică și este dotat cu un mecanism hidraulic de suspendare spate în trei puncte, Cat. 1.

Tractorul „CK3310M/HST” este echipat cu cadru de rasturnare (ROPS) și cu scaun ergonomic dotat cu centura de siguranță pentru operator. Opțional, tractorul se poate echipa la cerere și cu set de contragreutăți față: 6buc x 26kg=156kg (+300euro), cu Parasolar/Canopy kit pe cadru de rasturnare ROPS (+330euro) sau cu cabina „Deluxe”, montată din fabrica constructoare Model: Kioti TB110HC, de înălțime 220cm, (+3.290euro), dotată cu încălzitor pe timp de iarnă, cu 2 trepte de funcționare, fără Aer Conditionat, cu 2 lămpi de lucru față, stergător parbriz, oglinzi retrovizoare, masaj interior cabina antigomot, preinstalat audio radio și 2 difuzoare, etc.






TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de
putere: **33 C.P.**, 4x4, cu Cadru / Cabina
Brandul KIOTI: „CK 3310 M/HST”

Pag. 2/3
Ediția :
08. 2018.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

TRACTOR KIOTI **CK3310 M/HST** cu cadru ROPS sau Cabina cu incalzire

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI		U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1		2	3
MOTOR	Marca			DAEDONG - Coreea de Sud
	Modelul			3A193LWH
	Tipul			DIESEL, vertical, cu 3 cilindri in linie, 4 timpi cu injecție indirecta, racire cu apa
	Puterea nominală		Kw/ CP	26 / 33 C.P.
	Priza de putere / PTO		Kw/ CP	18.2 / 25.2
	Cilindreea		cm ³	1393
	Turația nominală		rot / min	2600
CAPACITATE	Rezervor combustibil		litri	25
	Carterul motorului		litri	5.8
	Lichidul de racire		litri	7.4
	Carcasa transmisie		litri	30
	Carcasa punte fata		litri	4.5
AMBREIAJ	TIP			monodisc uscat, normal cuplat
TRANSMISIE MECANICA / sau Hidrostatica H/HST	TIP : Viteze deplasare - Fata - Spate Diferential blocare		km / h km / h	Manual: Viteze : 6 Fata / 2 Spate Hidrostatic HST : 2 trepte : usor / tare 1.10- 17.0 (fata) / 1,36-6,30(spate) (Man) 0-17 (fata) - / 0-10,48 (spate) (Hidost.) Spate, Standard
PRIZA DE PUTERE (P.T.O)	TIP			Independenta / live
	Turatie PTO spate		rpm	540
	Turatie PTO mijloc		rpm	2000 la 2500 rpm motor Standard la varianta HST= Hidrostatica
SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE	TIP : ridicator hidraulic Capacitate ridicare max. In nuca tiranti / la 24”/61 cm de nuca tirantilor Inferiori.		kg	Categoria I , ISO - cu control de POZITIE - max. 739 kg, in nuca tirantiinferiori - max. 546 kg, la distanta de 24”/61cm;
SIST. HIDRAULIC	Capacitate pompa (debit)	pompa hydr. in tandem	l / min	Debit hidraulic total: 43 litri /min - 26 l/min debit hidraulic extern ; si - 17 l/min servodirectie volan ;
		Princip. + servo		
Servodirectie	volan	hidrostatica		actionata hidraulic (Power Steering)
Joy – stick	Dotare STD levier joystick		Optiuni	Incarcator frontal Kioti, Model: KL2510
FRANE	(actionare hidraulica)			Tip : disc umed in baie de ulei
ANVELOPE AGRICOLE	Dotare Standard Tractor		Fata / Spate	Fata: 6 – 12” / 6 PR Spate: 9.8 – 18” / 6 PR

			TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de putere: 33 C.P. , 4x4, cu Cadru / Cabina Brandul KIOTI : „ CK 3310 M/HST”	Pag. 3/3 Ediția : 08. 2018.
---	---	---	---	--

Alte Anvelope janta=rim, inclusa	Gazon/Turf/Iarba (+30Euro) (latime tractor =132cm) w rim		Fata / Spate	23x8.50 12” / 33x12.50-16.5”- Kenda (Anvelope „TURF”)
DIMENSIUNI EXTERNE	Lungime (cu ridicator hydr.)		mm	2790
	<u>Latimea</u> (ecartament minim)		mm	1250 (125cm)
	Inaltime totala cu ROPS/Cab		mm	2335/ 2318
	Ampatament		mm	1520
	Garda la sol		mm	340
	Raza intoarcere – cu frane		mm	2300
	Ecartament reglabil fata		mm	938 - 970
GREUTATE TRACTOR	cu ROPS (cu cadru)	fara contra greutati fata	kg	996 (M) / 1025 (HST) Cu Cabina : 1280 M/HST.
		Ecartam Regl.spate	Minim Maxim	mm mm

