



TRACTOR Agricol „**SOLAR**” de **39C.P.**
Euro 3, 4x4, cu cadru ROPS sau Cabina
Brandul KIOTI, model :” **CK4020 M/H**”

Pag. 1/3
Ediția
08.2018



FIȘA TEHNICĂ: Kioti „SOLAR” CK4020M/H – de 39C.P. - Euro 3.

Pret Unitar: Tractor Kioti Model nou an 2018, CK4020M cu cadru ROPS = 15.300 euro+TVA.

Pret Unitar: Tractor Kioti Model nou an 2018, CK4020M cu Cabina cu AC = 19.700 euro+TVA.

UTILIZARE:




Tractorul compact KIOTI „SOLAR”, ”CK4020M/H”- este un tractor universal, destinat efectuării lucrărilor agricole în Solarii și Sere, în grădini de zarzavaturi și câmp, lucrând în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipurțate sau tractate, acționate de la priza de putere spate, precum și pentru transporturi rutiere. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: „DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD”, și are Certificatul de omologare de Tip în C.E. Tractorului Kioti „Solar” de 39CP, i se poate atășa în față un încărcător frontal Kioti model **KL4010** cu cupa de 168cm, ce poate ridica max.764kg la o înălțime de 250cm, sau în spatele tractorului i se poate atășa un excavator Italian, marca: GEO, Del Morino sau S&C International. Se livrează cu „Certificat de Conformitate CE” în original pentru înmatricularea rutieră.

DESCRIERE:

Tractorul de **39CP**, Model: „**CK4020 M/H**”- este un tractor de putere mijlocie, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4x4 / 4WD) cu transmisie mecanică (M), sau hidrostatică (H/HST).

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 3/ Stage IIIA / Euro 3, de producție DAEDONG, Coreea de Sud, model: 3B183LWM, Diesel, vertical, cu 3 cilindri în linie, în patru timpi, racire pe apă, de putere: **39C.P.** la turația de 2600 rot/min, cilindrul: **1826cm³**, cu injecție indirectă, pornire electrică și este dotat cu un mecanism hidraulic Std. de suspendare spate în trei puncte, Categ. 1. (bolt de 22mm diametru).




Nivelul de vibrații al tractorului Kioti, model:”CK4020M/H” este foarte redus datorită motorului verde, ecologic foarte performant, iar nivelul de zgomot de asemenea redus la numai 87dB, conform cerințe EU (Directiv2003/37/EC). Tractorul Kioti, model:„CK3520M/H”este echipat cu cadru de rasturnare (ROPS) și cu scaun ergonomic dotat cu centura de siguranță pentru operator. Este de asemenea disponibilă din Coreea de la fabrica constructoare:„DAEDONG Industrial Co. Ltd” și o Cabina Deluxe cu Aer Conditionat și încălzire pentru iarnă, dotată 2 buc. lămpi de lucru față și 2 buc. lămpi spate, oglinzi retrovizoare laterale, și interior cabina, stergător parbriz față. Optionale: bara remorcă reglabilă pe înălțime spate tractor, contragreutăți față/spate, parasolar pe cadru ROPS (+330Euro), 2 tiranți față + Priza putere, etc.

			TRACTOR Agricol „SOLAR” de 39C.P. Euro 3, 4x4, cu cadru ROPS sau Cabina Brandul KIOTI, model :” CK4020 M/H”	Pag. 2/3 Ediția 08.2018
---	---	---	--	--------------------------------------

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

TRACTOR KIOTI TIP: „**CK4020M/H**” cu cadru ROPS sau Cabina

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI	
0	1	2	3	
MOTOR	Marca		DAEDONG – Coreea de Sud	
	Modelul		3B183LWM	
	Tipul : Tier 3 / Stage IIIA Greutate motor: 210kg	Euro 3.	DIESEL, vertical, cu 3 cilindri in linie, 4 timpi cu injecție directa, racire cu apa	
	Puterea nominală motor	Kw/ CP	28 Kw / 39 C.P.	
	Putere Priza putere sp. PTO	CP	33,5CP (M) si 34CP (H/HST)	
	Cilindreea	cm ³	1826	
	Alezaj & Cursa	mm	87 x 102,4	
	Turația nominală	rot/min	2600	
	Ordinea injectiei		1-2-3	
CAPACITATE	Rezervor combustibil	litri	34	
	Carterul motorului	litri	5,5	
	Lichidul de racire	litri	10,3	
	Carcasa transmisie	litri	20	
	Carcasa punte fata	litri	5	
AMBREIAJ	TIP: Manual (M) / HST (H) Uscat		Dublu disc pt. transmisia Mecanica / M Simplu disc pt. transmisia Hidrostatica/H	
TRANSMISIE: Mecanica (M) Sau Hidrostatica (H/HST)	Inversor Mecanic Sincronizat Viteze de deplasare: Fata/ Spate Diferential blocare	km / h	- Transmisie Mecanica Manuala / M ; In: 12 trepte Fata / 12 trepte Spate - Transmisie Hidrostatica / H in 3 trepte: (Low / Middle / High) Transm. Mec.: 1,62 – 27.00 / 1,60 – 25.00 ; Transm. Hidrostatica: 0 - 25.00 / 0 - 25.48 Spate, Standard	
PRIZA DE PUTERE (P.T.O.)	TIP: cu ambreiaj , multidisc		Independenta/live ; actionata hidraulic	
	Turatie PTO spate SAE 1-3/8”- 6 caneluri	rpm	540 la turatia motor: 2520 750 /540E la turatia motor: 1800	
	Turatie PTO mijloc – doar la varianta H = Hidrostatica	rpm	2000 rot/min doar pt. model CK4020H	
SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE	TIP : ridicator hidraulic Capacitate ridicare max.	kgf	Categoria I, (bolt de 22cm diam) - cu control de POZITIE - 1030 - in nuca tirantilor inferiori (under lower link) - 740 - la 24”/61 cm de nuca tir. infer.	
SISTEM HIDRAULIC	Capacitate pompa (debit)	2 pompe hidr. in tandem: 44,4 Nr. de prize hidraulice spate	l / min buc	27,04 – pompa principala externa; 17,36 – pompa de servodirectie STD : 4 buc. prize hidraulice spate
	Servodirectie	volan	Act.hidrostatica	Action.hiraul./Hydrostatic Power Steering

			TRACTOR Agricol „SOLAR” de 39C.P. Euro 3, 4x4, cu cadru ROPS sau Cabina Brandul KIOTI, model : ”CK4020 M/H”	Pag. 3/3 Ediția 08.2018
---	---	---	--	--------------------------------------

FRANE	Wet disc type/Hydr. action			Tip : disc umed in baie de ulei
Joy – stick In STD.	In varianta STD din fabrica Modelul Kioti CK4020M/H, ARE levier jostick inclus !			* Incarcator Frontal Kioti, Model : KL4010 cu cupa latime:168cm/0,4m3;
ANVELOPE AGRICOLE	FATA (Agricole Diagonale) SPATE(Agricole Diagonale)		Fata/ Spate	7 – 16” / 6 PR STANDARD 11.2 – 24” / 4 PR STANDARD
Anvel. TURF	Anvelope Radiale cu janta Inclusa:+290euro in plus pt. Turf s		Fata/ Spate	Turf/Iarba: 27x8.50-15” / 41x14.00-20”
DIMENSIUNI EXTERIOARE Kioti CK3520	Lungime (cu ridicator hydr.)		mm	3010 (3427)
	Latimea Std.		mm	1390 (1353 - 1595)
	Inaltime totala cu ROPS		mm	2430
	Ampatament		mm	1672
	Garda la sol		mm	340
	Raza intoarcere – cu frane		m	2,40
	Ecart. reglabil fata anv. Std		mm	1132 (1126 - 1248)
	Ecartspate	Minim / Maxim		1302 (1070 - 1310)
GREUTATE TRACTOR	cu ROPS (cu cadru)	fara contra greutati fata	kg	1300 (M) / 1340 (H/HST) Contragreutati fata: 6buc x 26kg= 156kg (costa 300 euro)
Capacitate	de	Remorcarea spate	kg	3000 - la bara de remorcarea spate
OPTIUNE : Din Olanda	Kit 2 tiranti Zuidberg	Fata + Priza put PTO; 1000rpm	Si	Incarcator frontal: „Stoll”- Germania cu diverse cupe si furci de lucru !

