

		 	TRACTOR UNIVERSAL STRONG AGRICOL putere: 60CP Turbo Euro 4, 4x4, cu ROPS /Cabina Deluxe AC, Model Kioti „DK6010(HC)”	Pag. 1/3 Ediția 08.2018
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------



FIȘA TEHNICĂ Kioti, Model: „DK6010(HC)” - **60C.P.** - Euro 4.

Pret Unitar: Kioti **DK6010: 19.000euro+TVA**; Lat: 160cm, cadru ROPS spate; cu Transm. **Mecanica**
Pret Unitar: Kioti **DK6010H: 20.200euro+TVA**; Lat:160cm cadru ROPS spate; cu Tr. **Hidrostatica H**
Pret Unitar: Kioti **DK6010N: 19.300euro+ TVA**; **Lat:148cm**, cadru ROPS **mijloc**; cu Transm. **Mecanica**
Pret Unitar: Kioti **DK6010C: 23.000euro+TVA**; Lat:160cm Cabina cu AC- cu Transmisie **Mecanica**
Pret Unitar: Kioti **DK6010CH: 24.400euro+TVA**; Lat 160cm Cabina AC- Transmisie **Hidrostatica H**

UTILIZARE:

H = Tr. Hidrostatica; C = Cabina cu AC; N= Narrow-Ingust ;

Tractorul compact „**KIOTI UNIVERSAL STRONG**”, de 60CP Model: „DK6010(H)”- dotat cu inversor hidraulic sincronizat/Syncro Shuttle, de Latime **Std.:160cm**, pt. camp sau lat de: **148cm** pentru varianta ingusta: **N=Narrow, pentru vie si livada**, Model **DK6010N**, este un tractor universal, destinat efectuării lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipuritate sau tractate, acționate de la prizele de putere, precum și pentru transporturi rutiere, pe camp in serele legumicole mari, sau in ferme zootehnice. Tractorul este produs in Coreea de Sud, de catre fabrica: „DAEDONG INDUSTRIAL CO.LTD”, si are Certificatul de omologare de Tip in C.E. Tractorului Kioti Model: „DK6010(H)”, i se poate atasa in fata un incarcator frontal Kioti model **KL5510N** cu cupa de 168cm latime, ce poate ridica max.1285kg la o inaltime de 2768mm, sau in spatele tractorului i se poate atasa un excavator Italian, marca: Deleks, GEO, Del Morino, S&CInternational.

DESCRIERE:

Tractorul de 60CP „DK6010(N)”- este un tractor de putere mare, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4x4/4WD), cu transmisie: Mecanica in **16+16** trepte, sau **H / Hidrostatica** (Automata).

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 4 / Stage IIIB / Euro 4, cu filtru de particule si rampa comuna CRDI/Common Rail, de productie DAEDONG, Coreeade Sud, motor Turbo Diesel, vertical, cu 3 cilindri in linie, în patru timpi, racire pe apa, de putere: **60CP TURBO** la turația de 2600 rot/min, cilindrarea: **1826cm³**, cu injecție directă, pornire electrică si e dotat cu un mecanism hidraulic Std. de suspendare spate în trei puncte, Cat. 2. (bolt de 28mm diametru).

Nivelul de vibratii al tractorului Kioti, model: ”DK6010(N)” este foarte redus datorita motorului verde, ecologic foarte performant, iar nivelul de zgomot de asemenea redus la numai 87dB, conform cerinte EU (Directiva 2003/37/EC). Tractorul Kioti, model: „DK6010(N)” poate fi echipat si cu **Cabina Deluxe cu Aer Conditionat inclus**, greutate:1887kg, cu stergator parbriz, dotata cu 2 buc. proiectoare de lucru fata cabina si 2buc oglinzi retrovizoare, Radio MP3 Stereo, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

TRACTOR KIOTI: „DK6010(N)” cu cadru ROPS/Cabina Deluxe cu AC

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1	2	3
MOTOR	Marca		DAEDONG – Coreea de Sud
	Modelul		Common RAIL , CRDI
	Tipul: Tier 4 / Stage IIIB Greutate motor: 240kg	Euro 3	<u>Turbo DIESEL</u> , vertical, cu 3 cilindrii in linie, 4 timpi injecție directa, racire apa
	Puterea nominală	Kw/ CP	60CP. TURBO
	Cilindreea	cm ³	1826
	Alezaj & Cursa	mm	87 x 102.4
	Turația nominală	rot / min	2600
CAPACITATE	Rezervor combustibil	litri	48
	Carterul motorului	litri	9
	Lichidul de racire	litri	8,9
	Carcasa transmisie	litri	43
	Carcasa punte fata	litri	5,2 Std./ Normal / 4,8 Narrow (ingust)
AMBREIAJ	TIP		monodisc uscat, normal cuplat
TRANSMISIE MECANICA Sau Hidrostatica	Syncromesh shuttle lever <u>Inversor complet sincronizat</u>	km /h	4 trepte viteza : 16 Fata / 16 Spate Transmisie Mecanica sincronizata: 4x4 0,34 – 32,50 / 0,33 – 31,60
	Viteze deplasare: Fata/Spate	km/ora	Transm. Hidrostatica/Automata: 3 trepte 0,00 – 30 / 0.00 – 20.00
	Diferential blocare		Spate, Standard
PRIZA DE PUTERE (P.T.O)	TIP: cu ambreiaj , multidisc		Independenta/live ; actionata hidraulic
	Turatie PTO spate	rpm	540 la turatia motor: 2520
	(type:hydraulic Independent)	SAE 1-3/8”- 6	540E/750 la turatia motor: 1800
SISTEM DE CUPLARE IN 3 PUNCTE	TIP : ridicator hidraulic		Categoria 2 , (bolt de 28cm diam) - cu control mixt de Forta & POZITIE + levier separat de „ UP / Down” ;
	Capacitate ridicare max.	kgf	- 1717 - in nuca tirantilor inferiori (under lower link) - 1467 - la 24”/61 cm de nuca tir. infer.
SIST. HIDRAULIC	Capacitate pompa (debit)	2 pompe hydr. in tandem: 55,1	1 / min 36,4 – pompa principala ; 18,7 – pompa de servodirectie
		Nr. de prize hidraulice spate	buc 4 (patru) prize hidraulice spate cu dublu circuit
Servodirectie volan		hidrostatica	actionata hidraulic Hydrostatic Power Steering
Joy – stick Optiune	Dotare cu levier joystick pe inc. frontal la Cabina	Optiune	Incarcator frontal Kioti,Model:KL5510N dotat cu cupa de pamant, latime:168cm
FRANE	Wet disc type/act. hidraulica	Act.hid	Tip : disc umed in baie de ulei

ANVELOPE	Anvelope Agricole Diagonale <u>AG</u> Anvelope Radiale PM5717-16/24		Fata / Spate	AG STD: 8 – 16”/6 PR / 13.6 - 24”/6PR Radiale: 280/70 R16 / 360/70 R24
DIMENSIUNI EXTERIOARE	Lungime (cu ridicator hidr.)		mm	3160 (3307 cu contragreutati fata)
	Latime tractor (ecartam.min) Lat.pt.Vie N=Narrow/inguste		mm	1600 (pentru: camp, sera, solar) 1480 (pentru : VIE si LIVADA)
	Inaltime totala cu ROPS		mm	2432 (Std.) ; 2232 (Narrow=Ingust)
	Ampatament		mm	1810
	Garda la sol		mm	388
	Raza intoarcere – cu frane		m	3,42 (Std.) ; 2,63 (Narrow = ingust);
	Ecartament fata reglabil		mm	1250 (Std.) ; 1280 (N = ingust);
	Ecar.spate	Reglabil		1230 (Std.) ; 1160 (N = ingust);
GREUTATE TRACTOR	cu ROPS /cu Cabina	fara contra greutati fata / sp.	kg	1598 / 1887
Capacitate	de	remorcare	kg	4500
Optiuni:	Spate tractor	Reglaj vertical	Cu bolt	Bara de remorcare reglabila pe verticala.
OPTIUNE : Din Olanda	Kit 2 tiranti <u>Zuidberg</u>	Fata + Priza put PTO:1000rpm	Si CCW	Incarcator frontal „Stoll”- Germania cu diverse cupe si furci de lucru !



Nota: Pentru VIE & Livada Tractorul ingust Kioti de latime 1,48 metri are cadrul ROPS la MIJLOC

