



TRACTOR „**FERMIER SUPER**”, 4x4,  
cu cadru ROPS de putere: **73CP. Euro4**  
**Stage IIIB**, Model: KIOTI: ”**RX7330P**”

Pag. 1/3.  
Ediția:  
**08.2017.**



**FIȘA TEHNICĂ Tractor cu cadru ROPS, model:Kiot :”RX7330P”-Tier4/Euro4;**  
**Pret Unitar: Kioti RX7330P cu cadru ROPS = 25.000 euro + TVA**

#### UTILIZARE :

Tractorul agricol multifunctional, seria noua a anului 2018, brandul KIOTI, Model: **RX7330P**, este un tractor multifunctional foarte modern, **cu transmisie Mecanica** sincronizata actionata hidraulic si dotata cu inversor mecanic „P”/„Power Shuttle”- ce nu mai necesita calcarea pedalei de ambreiaj pentru deplasarea tractorului in fata-spate, destinat efectuării atat lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipuritate sau tractate, acționate de la priza de putere spate dar util si municipalitatilor locale, precum și pentru transporturi rutiere. Este produs in Coreea de Sud, de : „**DAEDONG INDUSTRIAL CO.LTD**” si are Certificat de omologare in C.E/EU. Se livreaza cu Certificat de Conformitate CE pentru inmatriculari rutiere.

#### DESCRIERE :

Tractoarele de **73,1CP**, modelul:”**RX7330P**”cu cadru de rasturnare ROPS, cu sau fara parasolar montat pe el, sunt tractoare de putere mare, pe roți pneumatice agricole cu camera, cu dubla tracțiune (4WD), foarte silentioase, cu zgomot sub 80Db, fara vibratii, cu regenerare automata a arderii noxelor din filtrul de particule. Sunt echipate cu un motor „**Turbo Charged**” verde, ecologic foarte modern, de ultima generatie de tip:”**C.R.D.I.**”=”**Common Rail Direct Injection**”- adica motor cu pompa de inalta presiune, rampa comuna si injectie directa, cu norma de poluare: **Stage IIIB / Tier 4 / Euro 4**, de productie: „**Daedong Industrial Co.Ltd**” din Coreea de Sud, **in 4 cilindrii în linie**, verticali, in patru timpi, racire cu apa, **cilindreea de 2435 cm<sup>3</sup>**, cu o putere nominala de: **54,5 kW (73,1C.P.)** la turația nominala de 2600 rot/min, rezervor de motorina de 95litri, pornire electrică, si viteza maxima de deplasare: 40km/ora. Bordul este electronic cu vitezometru incorporat iar schimbarea vitezelor se face prin butonul aflat pe levierul principal al vitezelor. Tractoarele au un mecanism de suspendare în trei puncte acționat hidraulic Cat.II, ISO si priza automata. Tractoarele Kioti de 73,1CP sunt echipate standard cu cadru de rasturnare ROPS, cat si cu levier joy-stick in dotarea Standard, pentru actionarea incarcatorului frontal Kioti, Model:**KL7320** cu cupa de pamant de latime: **210cm**, ce ridica 1535kg la o inaltime de 340cm, sau pentru actionarea unei furci de ridicat europalet, a unei lame/plug de zapada frontal. Incarcatorului frontal i se poate monta si functia a 3-a pentru actionarea furcilor de compost grajd. Au si levier extern spate de ridicare tiranti inferiori, scaun operator cu suspensie de aer, ambreiaj pe buton (Hand Clutch), vitezometru bord, manere exterioare de urcare in tractor, etc. ;




TRACTOR „**FERMIER SUPER**”, 4x4,  
cu cadru ROPS de putere: **73CP. Euro4**  
**Stage IIIB**, Model: KIOTI: ”**RX7330P**”

Pag. 2/3.  
Ediția:  
**08.2017.**

## CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

Tractoarele KIOTI: Model: **RX7330P** cu cadru de rasturnare ROPS

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1	2	3
<b>MOTOR</b>	Marca		<b>DAEDONG</b> – Coreea de Sud
	Modelul: <b>Tier 4 / EURO 4</b>	<b>Stage III B</b>	<b>4F243T-TMC4</b> - pentru cele cu ROPS;
	Tipul: <b>C.R.D.I. TURBO</b> – cu rampa comuna Common Rail & pompa de inalta pres.		DIESEL, TURBO <b>4 cilindri in linie verticali</b> , în 4 timpi, cu injecție directă <b>Common Rail</b> si racire cu antigel/apa;
	Puterea nominală MOTOR	Kw/ CP	54,50 / <b>73,1 C.P.</b>
	Puterea prizei PTO	Kw/ CP	48.1 / <b>65</b>
	Cilindreea	cm <sup>3</sup>	<b>2435</b> cu Raport de compresie: <b>21,4:1</b>
	Alezaj & Cursa	mm	87 x 102,4
	Turația nominală	rot / min	2600
	Sistem pornire ( alternator )	-	12 V ;_50 A
<b>CAPACITATE</b>	Rezervor combustibil	litri	<b>95</b>
	Carterul motorului	litri	9,7
	Carterul Transmisiei	litri	64
	Carterul Puntii Fata	litri	8,5
	Lichidul de racire motor	litri	9,1
<b>AMBREIAJ</b>	* Simplu, de fricțiune, monodisc, uscat la Model ROPS		** Multidisc, umed , in baie de ulei actionat hidraulic , la Model cu Cabina Deluxe;
<b>TRANSMISIE</b> Cu Funcția <b>CREEP</b>	Hydr.Power Shuttle=act. Hidr. <b>Transmisie Mecanica complet sincronizata</b>  Viteze deplasare - Fata - Spate  Diferential blocare  <b>Transmisia 4x4 /4WD</b>	km / h km / h	<b>Hydraulic Power Shuttle / Inversor hidraulic</b> pentru modelele cu Cabina - adica pentru model: <b>RX7330P</b> : <b>Cutia de Viteze</b> : Constant mesh 2x3 stages; <b>24 Fata x 24 Spate Viteze ( 4 x 3 x 2 )</b> viteza 0,17 – 38 viteza 0.17 – 37.23 Spate , Standard  <b>Ambreiaj multidisc, umed in baie ulei, cu actionare hidraulica</b>
<b>PRIZA DE PUTERE (Auto P.T.O)</b>	TIP		Independenta , actionata hidraulic
	Priza / Turatie	rot/min	Spate: <b>540 &amp;750</b> (540ECO= Economic )
	Arbore priza putere Sistem : ”Cruise PTO”		SAE 1- 3/8”; cu 6 caneluri - priza spate Actionare priza PTO electro-hidraulic
<b>SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE</b>	TIP ridicator hidraulic Pozitie; Forta; Control mixt Capacitate de ridicare spate <u>Optinune</u> : Capacitate de ridicare fata	kgf	<b>Categoria II , ISO</b> - cu control mixt de pozitie si forta <b>Max:2400</b> - in rotula tiranti inferiori <b>Max:2256</b> -la 61cm/24” de rotula tirant Max. 2000 cu montaj optional cu 2 brate tiranti fata + priza fata de 1000 rot/min.

  	<b>TRACTOR „FERMIER SUPER”, 4x4,</b> <b>cu cadru ROPS de putere: <u>73CP. Euro4</u></b> <b>Stage IIIB, Model: KIOTI: ” <u>RX7330P</u> ”</b>			<b>Pag. 3/3.</b> <b>Ediția:</b> <b><u>08.2017.</u></b>

<b>SIST. HIDRAULIC</b>	Capacitate Debit pompe	2 pompe in tandem: pompa pr .+ pompa sevo	l / min	<b>67,60 litri/ minut total debit pompe:</b> - 41,60 litri/min – pompa principala; - 26,00 litri/min – pompa servodirectie + 4buc. Supape hidraulice spate tractor cu dubla actiune in varianta Standard
<b>Servodirectie volan</b>	58 grade unghi de bracare		Super !	Standard, actionata/asistata hidraulic ( Hydrostatic Power Steering )
<b>Joy- stick</b>	Dotare STD din fabrica atat pt. ROPS cat si pt. Cabina			Utilizeaza Incarcatorul frontal Kioti : model: <b>KL7320</b> , cu cupa latime <b>2,10 m</b>
<b>FRANE</b>				<b>Discuri multiple umede - in baie ulei</b>
<b>TIPURI DE ANVELOPE: (AG) AGRICOLE Sau Industriale</b>	<b>FATA agricole Diagonale</b>			<b>11.2 - 24” / 8 PR - STANDARD AG</b>
	<b>SPATE agricole Diagonale</b>			<b>16.9 – 30” / 8 PR - STANDARD AG</b>
	<b>FATA industriale radiale</b>			<b>280/85 R20</b>
	<b>SPATE industriale radiale</b>			<b>380/85 R30</b>
<b>DIMENSIUNI</b>	Lungime (cu ridicator spate)		mm	<b>4050</b>
	Latime (ecartament minim)		mm	<b>1960</b>
	Inaltime (cu Cabina)		mm	<b>2655</b>
	Ampatament		mm	<b>2130</b>
	Garda la sol minima		mm	<b>440</b>
	Raza intoarcere – cu frana		m	<b>3,20</b>
	Ecartament roti fata		mm	<b>1476 - 1676</b>
	Ecartament Roti spate.	Minim	mm	<b>1515</b>
	Maxim	mm	<b>1811</b>	
<b>GREUTATE</b>	Cadru ROPS	fara greutati	kg	<b>2630</b>
<b><u>OPTIUNI :</u></b>	<b>Sistem de franare hidraulic pentru remorci ( +1680euro )</b>		<b><u>Optiune</u></b>	Dotare tractor Kioti cu: 10 buc x 27 kg fiecare contragreutati fata, sau contragreutate spate prinsa in tiranti Cat. II, de: 600/800kg.

**Nota:** Se poate monta la acest model de tractor Kioti de 73,1CP si un kit format din 2 tiranti fata ce pot ridica max: 2,0 tone + o priza de putere fata PTO, cu turatia PTO de 1000 rot/min;

